

Regolamento LET'S & GO! 2008 :

Nella categoria **LET'S & GO** possono partecipare ragazzi fino a 15 anni di età (compresi) .

- 1) **Modelli ammessi:**
 - Possono partecipare tutti e i soli modelli TAMIYA Mini4wd e Mini4wd PRO che sono stati distribuiti in Italia;
- 2) **Ricambi ammessi:**
 - Sono ammessi solo i ricambi TAMIYA originali per le Mini4wd e Mini4wd PRO pubblicati sul sito www.tamiya.it.
 - NON sono ammessi i cuscinetti a sfera per ruote e ingranaggi.
 - NON sono ammessi gli articoli in serie limitata (art. 94xxx);
- 3) **Trazione:**
 - I modelli devono correre sempre con le 4 ruote motrici;
- 4) **Modifiche:**
 - Non sono ammesse modifiche di alcun tipo al telaio alla carrozzeria e agli accessori,
 - Gli accessori devono essere utilizzati rispettando la loro funzione originale;
 - E' ammesso piegare solamente gli steli degli antiribaltamento a sfera;
- 5) **Motori:**
 - I motori devono essere originali TAMIYA,
 - NON possono essere aperti o modificati e devono essere riconoscibili,
 - per i telai Mini4wd sono ammessi esclusivamente i motori: stock, Rev-Tuned (art. 15133), Torque-Tuned (art. 15134), Atomic Tuned (art. 15215), Touch Dash (art. 15225), Mach Dash (art. 15131), Hiper Dash 2 (art. 15256);
 - per i telai Mini4wd Pro sono ammessi esclusivamente i motori: stock PRO motor, Torque Tuned PRO motor (art. 15346), Rev Tuned PRO motor (art. 15350), Atomic Tuned PRO motor (art. 15351) e Hiper Dash PRO (art.15375)
- 6) **Gomme:**
 - Le gomme NON possono essere modificate o tornite ma solo incollate al cerchio;
- 7) **Meccanica:**
 - Gli ingranaggi NON possono essere modificati,
 - NON è possibile modificare il telaio esponendo gli ingranaggi o parti di essi
 - NON può essere variato il numero dei denti degli ingranaggi,
 - NON può essere variato il rapporto di trasmissione cambiando posizione, ordine o accoppiamento degli ingranaggi;
 - la meccanica interna dei modelli NON può essere modificata oltre che con gli accessori appositi,
 - NON è possibile usare additivi per la manutenzione elettrica e meccanica del modello esclusi i prodotti appositamente prodotti per le mini4wd;
- 8) **Rotelle guida:**
 - E' possibile usare qualsiasi tipo di rotella guida per far scorrere il modello sulle sponde,
 - E' consentito un massimo di 2 rotelle guida con cuscinetto,
 - i roller metallici devono essere sempre corredati di O-Ring in gomma o plastica;
- 9) **Alimentazione:**
 - Le batterie devono essere due stilo AA max 1,5Vcc,
 - sono ammesse pile: Alcaline, NiCd o NiMh con l'involucro originale che ne riporta le caratteristiche,
 - NON sono ammesse batterie al Litio;
- 10) **Carrozzerie:**
 - I modelli devono essere sempre dotati di carrozzerie.
 - Le carrozzerie in acetato devono essere decorate con decal o dipinte.
 - le carrozzerie Mechanical devono essere montate per intero,
 - sono ammesse lievi modifiche per rendere compatibili le carrozzerie con alcuni accessori,
- 11) **MISURE:**

Le misure sono riferite all'asse verticale e orizzontale del modello:

 - Larghezza massima (incluse rotelle): 105 mm,
 - Altezza massima (incluso alettoni): 70 mm,
 - Lunghezza massima (inclusi paraurti anteriore e posteriore e rotelle): 165 mm,
 - Rotelle laterali (comprese le "sfere" degli stabilizzatori): massimo 6 di cui al max 2 con cuscinetto.